



# Hochdruckreiniger mobil, unbeheizt FC 711 M

## ► Datenblatt

MADE IN GERMANY

<b>1.0</b>	<b>Typ</b>	FC 711 M		
<b>2.0</b>	<b>Leistung</b>			
2.1	Elektrischer Anschluss	230 V	1 AC	50 Hz
2.2	Nennaufnahme	2,6 kW	12A	
2.3	Arbeitsdruck	115 bar		
2.4	Wasser - Volumenstrom	11,5 l/min		
2.5	Betriebstemperatur max.	70 °C		
<b>3.0</b>	<b>Spezifikation</b>			
3.1	Hochdruckpumpe mit 3 Massiv-Keramikplungern	Typ NP 10/11	Artikel-Nr.	7041056000
3.2	Überström - Sicherheitsventil schützt das Hochdrucksystem mit Injektor 1,8 für Reinigungs-/Pflegemitteldosierung	Typ VS-ULH 180	Artikel-Nr.	2098856000
3.3	Duplex- Strahlrohr für Druckregelung mit Niederdruckstufe für Reinigungs-/Pflegemitteldosierung"	Artikel-Nr.	2098290000	
3.4	mit drehbarer Verschraubung		Artikel-Nr.	2085600000
3.5	mit mechanischer Spritzpistole		Artikel-Nr.	7041097000
3.6	mit Hochdruck-Flachstrahldüse	Typ 2505	Artikel-Nr.	7023230000
3.7	mit Niederdruck-Flachstrahldüse	Typ 4040	Artikel-Nr.	7025330000
3.8	mit Hochdruckschlauchleitung 10 Meter	Typ DN 8	Artikel-Nr.	2051560000
3.9	Elektromotor für Hochdruckpumpen-Antrieb M - Steuerung mit Bypass-Betrieb	Leistung 1,8 KW	Artikel-Nr.	7041039000
3.10	Anschlusskabel 3x1,5 mm <sup>2</sup>	5m mit Netzstecker 16 A		
<b>4.0</b>	<b>Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)</b>	856x545x918 mm		
<b>5.0</b>	<b>Gewicht</b>	66 kg		



\* EG-Konformitätserklärung aktualisiert durch den TÜV Hessen

Technische Änderungen vorbehalten