



Hochdruckreiniger mobil, unbeheizt FC 918 M

► Datenblatt

MADE IN GERMANY

1.0 Typ	FC 918 M			
2.0 Leistung				
2.1 Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz			
2.2 Nennaufnahme	5,3 kW 9,5 A			
2.3 Arbeitsdruck	180 bar			
2.4 Wasser - Volumenstrom	14,5 l/min			
2.5 Betriebstemperatur max.:	70 °C			
3.0 Spezifikation				
3.1 Hochdruckpumpe mit 3 Massiv-Keramikplungern	Typ	NP16/13	Artikel-Nr.	7041307000
3.2 Überström - Sicherheitsventil schützt das Hochdrucksystem mit Injektor 2,2 für Reinigungs-/Pfleagemitteldosierung	Typ	ULH 180	Artikel-Nr.	2098857000
3.3 Duplex- Strahlrohr für Druckregelung mit Niederdruckstufe für Reinigungs-/Pfleagemitteldosierung			Artikel-Nr.	2098290000
3.4 mit drehbarer Verschraubung			Artikel-Nr.	2085600000
3.5 mit mechanischer Spritzpistole			Artikel-Nr.	7041097000
3.6 mit Hochdruck-Flachstrahldüse	Typ 25045		Artikel-Nr.	7027160000
3.7 mit Niederdruck-Flachstrahldüse	Typ 4040		Artikel-Nr.	7025330000
3.8 mit Hochdruckschlauchleitung 10 Meter	Typ DN 8		Artikel-Nr.	2051560000
3.9 Elektromotor für Hochdruckpumpen-Antrieb M - Steuerung mit Bypass-Betrieb	Leistung 4 kW		Artikel-Nr.	7040633000
3.10 Anschlusskabel 4 x 1,5 mm ²	6m mit Netzstecker			
4.0 Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)	16A 856x545x918 mm			
5.0 Gewicht	76 kg			



* EG-Konformitätserklärung aktualisiert durch den TÜV Hessen

Technische Änderungen vorbehalten