



# Hochdruckreiniger mobil, unbeheizt FC 918 MP

## ► Datenblatt

MADE IN GERMANY

<b>1.0</b>	<b>Typ</b>	FC 918 MP		
<b>2.0</b>	<b>Leistung</b>			
2.1	Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz		
2.2	Nennaufnahme	5,3 kW 9,5 A		
2.3	Arbeitsdruck	180 bar		
2.4	Wasser - Volumenstrom	14,5 l/min		
2.5	Betriebstemperatur max.:	70 °C		
<b>3.0</b>	<b>Spezifikation</b>			
3.1	Hochdruckpumpe mit 3 Massiv-Keramikplungern,	Typ NP 16/13	Artikel-Nr.	7041307000
3.2	Überström - Sicherheitsventil schützt das Hochdrucksystem mit Injektor 2,2 für Reinigungs-/Pflegetmitteldosierung	Typ VS - ULH 180	Artikel-Nr.	2098857000
3.3	Duplex- Strahlrohr für Druckregelung mit Niederdruckstufe für Reinigungs-/ Pflegetmitteldosierung		Artikel-Nr.	2098290000
3.4	mit drehbarer Verschraubung		Artikel-Nr.	2085600000
3.5	mit mechanischer Spritzpistole		Artikel-Nr.	7041097000
3.6	mit Hochdruck-Flachstrahldüse	Typ 25045	Artikel-Nr.	7027160000
3.7	mit Niederdruck-Flachstrahldüse	Typ 4040	Artikel-Nr.	7025330000
3.8	mit Hochdruckschlauchleitung 10 Meter	Typ DN 8	Artikel-Nr.	2051560000
3.9	Elektromotor für Hochdruckpumpen-Antrieb MP - Steuerung "VarioStop" mit Abschaltverzögerung	Leistung 4 kW	Artikel-Nr.	7040633000
3.10	Anschlusskabel 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6m mit Netzstecker 16A		
<b>4.0</b>	<b>Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)</b>	856x545x918 mm		
<b>5.0</b>	<b>Gewicht</b>	76 kg		

